Datenblatt Gewindedichtmittel Leak Lock

Das Original Highside Chemicals Leak Lock ist ein hochfestes Gewindedichtmittel. Es verhindert zuverlässig das Lösen von Bördelmuttern.



- Zum Verkleben von allen Arten von Metallen wie Kupfer, Kupferlegierungen (Messing, Bronze, usw.). Bei Verwendung von alle Arten von Kältemittel wie R32, R410A,...
- Anwendung: Leak Lock wird auf die saubere Fugenfläche aufgetragen. Leak Lock auf beide Fugenflächen auftragen. Warten Sie bis sich eine leichte Klebefläche gebildet hat, bevor Sie die Teile zusammenfügen. Nach dem Zusammenfügen bildet sich eine chemisch wiederstandsfähige, flexible und flüssigkeitsdichtende Abdichung.
- Inhalt 40ml

Anleitung:

- Leak Lock ist ein hochfestes Gewindedichtmittel der neuesten Generation. Leak Lock haftet nach dem Auftragen an den Berührungsstellen der Rohrverbindungen. Nach dem Zusammenfügen der Rohrabschnitte bildet Leak Lock eine chemisch widerstandsfähige, flexible und flüssigkeitsdichte Abdichtung. Leak Lock wird auf die saubere Fugenfläche aufgetragen. Leak Lock auf beide Fugenflächen auftragen. Warten Sie bis sich eine leichte Klebefläche gebildet hat, bevor Sie die Teile zusammenfügen.
- Leak Lock kann auf Metall- oder Kunststoffoberflächen verwendet werden. Auch bei Aluminium, Aluminiumlegierungen, Gusseisen, Kupfer, Kupferlegierungen (Messing, Bronze, usw.), Magnesium, Magnesiumlegierungen, Kohlenstoffstahl, rostfreien Stahl, verzinkte Oberflächen, PVC, PVC-C, ABS, Fieberglas, schwarzes Polypropylen, Cynar und ähnlichen Werkstoffen. Leck Lock kann bei Verschraubungen, Flanschverbindungen, Dichtflächen und allen Berührungsflächen die Dicht sein müssen, angewendet werden. Auch eignet sich Leck Lock ideal für spezielle Anwendungen bei denen unterschiedliche Metalle und Materialien verbunden werden müssen. Leak Lock verhindert das Lösen von Muttern, Schrauben, Schraubverschlüsse und Armaturen. Nur für gewerbliche Anwendungen. Die Garantie ist auf Ersatz des Gewindedichtmittels beschränkt.

Gefahrenhinweise:



Achtung Gefahr!

- Leicht entzündbare Flüssigkeit und Dämpfe. Sollte ärztlicher Rat erforderlich sein, so halten Sie Verpackung und Etikett bereit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Gebrauch die Anleitung lesen. Von Hitze, Funken, offener Flamme oder heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Verwenden Sie eine explosionsgeschütze Belüftungen, Elektroanlagen oder Beleuchtungsanlagen. Tragen Sie Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und Schutzbekleidung. Je nach Bedarf persönliche Schutzausrüstung tragen. Alle metallischen Teile müssen geerdet sein. Den Behälter fest verschlossen halten. Verwenden sie funkenfreie Werkzeuge. Maßnahmen gegen statische Endladung vornehmen. Vor Gebrauch besondere Anweisung einholen. Nicht handhaben bevor alles Sicherheitsvorkehrungen gelesen und verstanden wurden.
- Bei Hautkontakt (oder auf dem Haar):
  Sämtliche verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und entfernen. Haut mit Wasser abwaschen bzw. duschen. Bei Exposition oder Besorgnis sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Im Falle eines Brandes:
  Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wasserstrahl
- Unter Verschluss lagern. An einen gut belüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren. Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen, regionalen und nationalen Bestimmungen/Vorschriften entsorgen.

Hersteller:
Highside Chemicals Inc. 11114 Reichold Road, Gulfport, MS39503 USA, Tel. 01/228/896-9220

Stand Jänner 2021 - Irrtümer, Satz und Druckfehler vorbehalten!